

FORSLAG TIL BYGGING AV HUNDEGÅRD

KK Import har bygget mange hundegårder opp gjennom årene. Etter en del varianter har vi landet på følgende måte å lage en god, tørr og sikker hundegård:

- Aller først legger vi en fiberduk på bakken. Dette for at det ikke skal vokse opp en masse ugress i hundegården
- Dernest legger vi armeringsmatte (en slik som brukes til armering når man støper gulv) oppå fiberduken, og vi legger det i hele hundegården. Dette for at ikke hunden skal grave seg ut av hundegården og for at den ikke skal grave opp jord og skitt som gjør at hundegården blir klinete når det regner.
- Deretter snekrer vi en ramme av 2x8 tommers (48x198mm) impregnert plank som settes på kant. Så setter vi hundegårdselementene oppå den og skrur dem fast til planken og monterer elementene sammen.
- Til slutt fyller vi hagesingel, den som kalles 8x12mm, inni hundegården (ramma). Selvfølgelig kan det være lurt å vente med den ene veggen på hundegården slik at det er enkelt å komme til med ifyllingen av singel, eller eventuelt annen masse som grus, «subbus» osv, men vi vil ikke anbefale pukk. Det blir veldig skarpt for labbene. Grunn til at vi har valgt singel er at det er ikke så farlig om hunden skulle finne på å spise en stein, den kommer ut igjen pga størrelsen. Ved bruk av så lett drenerende masse vil hundegården din alltid være tørr og ikke full av vanndammer.

